## Preparation of Soft Templated-Carbon Materials for Electrochemical Application

<u>의윤수</u><sup>1,2</sup>, 서동진<sup>1</sup>, 이창하<sup>2</sup>, 서영웅<sup>1,\*</sup> <sup>1</sup>한국과학기술연구원; <sup>2</sup>연세대학교 (ywsuh@kist.re.kr\*)

다공성 탄소체는 supercapacitor, electrochemical double layer capacitors (EDLC) 등 다양한 에 너지소재의 전극물질로 활용할 수 있어 최근 많은 연구가 이루어지고 있다. 본 연구에서는 Phloroglucinol-Furfural carbon aerogels을 합성하고 Boron을 첨가하여 솔-젤법으로 다공성 탄소체를 합성하고자 하였다. 이때 에탄올 용매 하에서 산 촉매를 이용하여 phloroglucinol, formaldehyde 등을 축합시키고 초임계 이산화탄소 이용하여 젤의 수축을 최대한 줄이며 건조 하였다. 최종적으로 건조물질은 800~ 인의 헬륨 분위기에서 탄화시켰다. 제조된 탄소체의 특성을 고찰하기 위하여 ICP, XPS, BET 등의 특성분석을 수행하였으며, cyclic voltammetry를 통하여 전기 축전용량을 측정하였다.